
System podnośników

► AVENTOS HF – front uchylno-składany
►► Wersja standard/SERVO-DRIVE



Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Webcode DQD8YM



- idealny do wysokich szafek górnych z dzielonym frontem
- wysokość korpusu KH 480–1040 mm
- szerokość korpusu KB do 1800 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki BLUMOTION
- mały nakład siły podczas otwierania
- bezstopniowa funkcja stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja obu frontów w trzech wymiarach
- prosta bezstopniowa regulacja siłownika
- zawias środkowy z funkcją bezpieczeństwa dla palców

Współczynnik mocy LF
Wysokość korpusu KH (mm) x waga dolnego i górnego frontu łącznie z uchwytem (kg)
Teoretyczna wys. korp. TKH
Wysokość frontu górnego FHo (mm) x 2 + szczeliny
W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!
☐ **Wersja standard**
■ **SERVO-DRIVE**

Informacje o zamawianiu

1 ☐ ■ Zestaw siłowników



Współczynnik mocy LF	Nr art.
2600–5500 (1 szt. LF 960–2650)	20F2200.05
5350–10150	20F2500.05
9000–17250 (3 szt. LF 13500–25900)	20F2800.05

Elementy składowe:

1	2 x	Symetryczny siłownik
–	8 x	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

2 ☐ ■ Zestaw podnośników teleskopowych



Wysokość korpusu KH (mm) [1]	Nr art.
480–570	20F3200.01
560–710	20F3500.01
700–900	20F3800.01
760–1040	20F3900.01

Elementy składowe:

2	2 x	Symetryczny podnośnik teleskopowy

[1] Przy asymetrycznych frontach teoretyczna wysokość korpusu TKH

3 ☐ Zestaw zaślepek



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	HGR | SW | NI-L	20F8000

Elementy składowe:

3a	1 x	Zaślepka lewa, duża
3b	1 x	Zaślepka prawa, duża
3c	2 x	Zaślepka okrągła

3 ■ Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	HGR | SW | NI-L	21F8000

Elementy składowe:

3a	1 x	Zaślepka lewa, duża SERVO-DRIVE
3b	1 x	Zaślepka prawa, duża
3c	2 x	Zaślepka okrągła
3d	2 x	Włącznik SERVO-DRIVE
3e	6 x	Dystans Blum, Ø 5 mm

4 ☐ ■ Prowadnik do podnośnika teleskopowego

Zalecenie



Mocowanie	Dystans (mm)	Nr art.
Wkręty	0 [1]	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Wciskane	0	177H3100

Wszystkie proste prowadniki z dystansem 0 mm

[1] Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
[1] Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

6 ■ Zestaw SERVO-DRIVE



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	R7037	21FA000

Elementy składowe:

6a	1 x	Jednostka napędu
6b	1 x	Przewód zasilający, 1500 mm
6c	1 x	Złącze pinowe
6d	2 x	Końcówka ochronna przewodu

Od 3 siłowników zalecamy zastosowanie 2 zsynchronizowanych jednostek napędu

7 ■ Zasilacz Blum 72 W



Pakiet językowy	Nr art.	Pakiet językowy	Nr art.
A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego

Pakiet językowy

A	DE, EN, FR, IT, NL	**E**	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**G**	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	**H**	EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

